

WordPress. Evite que su instalación de WP participe en ataques de denegación de servicio DDOS

Todas las instalaciones de WP que tengan el plugin Pingback habilitado (opción por defecto) pueden ser utilizadas para ataques DDOS contra otros sitios de internet.

Un ataque DDOS consiste en hacer intentos de conexión masivas a un sitio, desde las máquinas y/o sitios web infectados o comprometidos, con el objetivo de colapsar el sitio atacado, ya que este no es capaz de responder a todos los intentos de conexión, por lo que se cuelga.


Si se detecta que su alojamiento está siendo utilizado para ataques de este tipo será deshabilitado hasta que se corrija la situación.

Modo de actuación

Desafortunadamente deshabilitar el plugin Pingback causa más problemas que beneficios ya que algunas partes del WP podrían dejar de funcionar.

La solución habilitada por WP es instalar un nuevo plugin.

1. Acceda a <https://wordpress.org/plugins/remove-xmlrpc-pingback-ping/>
2. Seleccione

A rectangular button with a dark orange background and white text that reads "Download Version 1.0.0".

y guarde el archivo en su PC

3. Descomprima el archivo remove-xmlrpc-pingback-ping.zip
4. Suba la carpeta remove-xmlrpc-pingback-ping al servidor donde esté alojada su página web y colóquela bajo `wp-content/plugins/`
5. Acceda al administrador de WP, acceda a la pestaña de plugins instalados → localice el plugin remove-xmlrpc-pingback-ping → marque la casilla activar --> pulse el botón aplicar
6. Compruebe que su WP sigue funcionando sin incidentes